

Multiposición



**4 posiciones
de instalación
(incluso inyección
hacia abajo)**



**Diseño compacto
para fácil
traslado e
instalación**

Modelo	BMP60CTL	BMP72CTL
Capacidad Nominal (TR)	5	6
Capacidad Nominal (FR)	15.120	18.144
Capacidad Nominal (W)	17.581	21.098
Alimentación (Fase x Volts x Hz)	3 x 380-415 x 50	
Unidad Interior		
Peso Neto (kg)	77	77
Dimensiones (cm) (alto x ancho x prof.)	138,5 x 56 x 61	138,5 x 56 x 61
Unidad Exterior		
Peso Neto (kg)	97	101
Dimensiones (cm) (alto x ancho x prof.)	84,3 x 74 x 74	84,3 x 74 x 74
Corriente a máx. potencia (A)	15,8	17,5
Potencia eléctrica (W) (Frío)	5.200	6.700
SEER (Btu/h.W)	14	13
Potencia máx. (W)	6.200	6.800
Tipo de compresor	Scroll	
Nivel de ruido (db)	67,1	66,2
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	17 ~ 43	
Temp. Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-10 ~ 27	
Distancia de cañería entre unidad interior y exterior (m)(min/max)	3/45	
Altura máx. entre unidad interior y exterior (m)	20	
Caño de conexión (líquido)	3/8	
Caño de conexión (gas)	7/8	
Otras características		
Protección contra fallas	✓	
Autodiagnóstico	✓	
Carga de refrigerante incluido (m)	5	
No frost	✓	
Filtro de aire	No incluido	